

Produktgruppe: Delesett for Isotermrør T75-T300-T600

Produsent: Isoterm AS, Frya Industriområde, 2630 Ringeby, Norge
Tlf.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no isoterm@isoterm.no

Bruksområde: Brukes for Isotermrør med ohmsk varmekabel T75, T300 eller T600 i dimensjoner:

NRF nr.	Isotermrør dim.	Delesett for
240 51 51 240 55 81 240 51 41 240 55 85 2405589 240 55 91	32/60-40/70 mm	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenørskjøt Bakkekran Bakkekran m/tilb.slagsventil
240 56 01 240 56 02 240 55 99 240 56 03 240 56 04	50/90-63/125-75/125 mm	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenørskjøt Bakkekran
240 52 55 240 55 84 240 55 99 240 55 88	90/175 mm	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenørskjøt

Tekniske data: Mulige komponenter:

	For teknisk informasjon, se datablader, "Generell instruksjon for anlegget", "Montasjeanvisning for rørlegger" og "Montasjeanvisning for El-installatør".
Deksel	2-delt deksel i ABS. Leveres inkl. materiell for montasje.
Krympestrømper hhv. krympetape L=0,25 m	m/mastik for krymping over overgang trykkrør - ytterør for tetting av mellomrommet.
Krympestrømper L=0,25 m	u/lim for midlertidig beskyttelse av varmekabelender.
El-pose	Koblings- og krympemateriell f/ohmsk varmekabel T75, T300 eller T600 (isolerte klemhylser, krympestrømper, skilt).
A-boks	Halogenfri polystyren koblingsboks med membrangjennomføringer, IP65
Gel f/A-boks	Fylles i A-boks for vanntett kobling av varmekabel.

- Transport:** Produktet skal transporteres iht. anvist instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Lossing:** Produktet skal losses iht. anvist instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Lagring:** Produktet skal lagres iht. anvist instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Montering:** Produktet skal monteres iht. anvist instruksjon.
Se "Generell og montasjeinstruksjon".
- Drift:** Ingen spesiell driftsinstruksjon.
- Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever intet spesielt vedlikehold.
Ved skade skal det benyttes Isoterms reparasjonsmaterieell (Isoterm Rep.sett).
Arbeid utføres av autorisert personell.