

Produktgruppe: **Koblingsboks f/Isotermrør T75-300-600 m/gel og El-pose – NRF 2405592**

Leverandør: Isoterm AS, Flyplassvegen 16, 2630 Ringeby, Norge
Tlf.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no isoterm@isoterm.no

Anvendelse: Til bruk for kobling av ohmsk varmekabel T75, T300 og T600 (Rettskjøt, Universalskjøt, Grenrørskjøt og T-skjøtkobling*).
(* spesial montasje. Ta kontakt med Isoterm.)

Tekniske data: Komponenter:

A-boks	Halogenfri polysteren koblingsboks med membran-gjennomføringer, IP65.
Gel f/A-boks	Selvforseglende polymer-2-komponent gel. Fylles i A-boks for vanntett kobling av varmekabel.
El-pose	Koblings- og krympematerial f/ohmsk varmekabel T75, 300 eller 600

Transport: Leveres i poser. Unngå at produktet blir vått eller skadet på annet vis.

Lossing: Ved mottakelsen av posene sjekkes det mot ytre skader. Fullstendighetene av leveransen kontrolleres og registreres omgående. Evt. mangler skal noteres på fraktdokumentene.

Lagring: Oppbevares i original emballasje i tørre omgivelser og unna direkte sollys og varme inntil bruk.
Planlegges det en langvarig lagring, må det gjennomføres beskyttelsestiltak mot alle værforhold.
Maks. lagertemperatur <50 °C.

Montering: Produktet skal forlegges og monteres iht. anvist montasjeforutsetninger og montasjeinstruksjon.
Krymping skal utføres av kyndig personell som har nødvendig erfaring på dette området.

Drift: Ingen spesiell driftsinstruksjon.

Vedlikehold: Produktet i seg selv krever intet spesielt vedlikehold. Ved skade på krympet produkt skal den tettes mot vanninntrenging. Ved skade av A-boks/gel, skal den erstattes med ny A-boks/gel.

Gjenvinning: Produktet er ikke beregnet for gjenbruk. Produktet kan brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning. Isoterm håndterer kun eget avfall.

Spill og avfall: Spill og avfall fra produktet kan brennes i fullrenset forbrenningsovn eller håndteres som restavfall.